

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011
N.DoP: 1051 - CRM - 05/08/2025

1. Código de identificação único do produto-tipo:	NUOVA NOLA 10					PT
Modelos:	P64181x (Invicta) - 72410360xxI (CM)					
2. Utilizações previstas:	Aparelho para aquecimento doméstico alimentado com pellets de madeira sem produção de água quente					
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:	INVICTA Zone Industrielle lieu-dit « la gravette » 08350 DONCHERY – FRANCE - Tél: +33 0324 277171					
5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:						Sistema 3 e 4
6. Entidade Notificada:	0051 - IMQ S.p.A.					
Número do relatório de ensaio:	CS25-0121184-01					
7. Especificação técnica harmonizada:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022					
8. Características Essenciais:						
Resistência e estabilidade mecânica						
Carga máxima de uma chaminé o carga máxima do aparelho	mchim	20	kg			
Segurança em caso de incêndio - Proteção de materiais combustíveis						
Distância mínima de materiais combustíveis - fundo	dB	0	mm			
Distância mínima de materiais combustíveis - chão frontal	dF	1500	mm			
Distância mínima de materiais combustíveis - teto	dC	750	mm			
Distância mínima de materiais combustíveis - traseira	dR	200	mm			
Distância mínima de materiais combustíveis - lateral	dS	400	mm			
Distância mínima de materiais combustíveis - radiação lateral	dL	1500	mm			
Distância mínima de materiais combustíveis - radiação frontal	dP	2000	mm			
Espessura do material isolante protetor	s	0	mm			
Higiene, saúde e ambiente - Emissão de produtos da combustão						
Emissão de Monóxido de Carbono (CO a 13% O ₂)	CO	78	mg/Nm ³	289	mg/Nm ³	
Emissão de Óxidos de Azoto (NO _x a 13% O ₂)	NO _x	143	mg/Nm ³	126	mg/Nm ³	
Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (OGC a 13% O ₂)	OCG	2	mg/Nm ³	18	mg/Nm ³	
Emissão de Partículas (PM a 13% O ₂)	PM	5	mg/Nm ³	10	mg/Nm ³	
Segurança e acessibilidade na utilização - Dados para a instalação num chaminé						
Temperatura de saída do gás de combustão	Ts	251	°C	116	°C	
Tiragem mínima	p	5	Pa	4	Pa	
Fluxo de massa de gases da chaminé	Φf,g	6,8	g/s	2,5	g/s	
Segurança contra incêndios de instalação na chaminé - Classe de temperatura da chaminé	Tclass	T200G				
Poupança de energia e conservação do calor - Saída de calor, eficiência e eficiência de aquecimento do espaço						
Saída de calor	P	9,5	kW	3,0	kW	
Saída de calor do espaço	PSH	9,5	kW	3,0	kW	
Saída de calor de água, se aplicável	PW		kW		kW	
Eficiência	η	88,0	%	94,0	%	
Uso sustentável dos recursos naturais						
Sustentabilidade ambiental	NDP					
9. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com a definição de desempenho declarada. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, à exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.						
Assinado em nome e por conta do fabricante de					Assinatura	
Pessoa de contacto	Cargo	Data	Local			
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	05/08/2025	Vivier-au-Court			