

Idioma: 🐛

F	S	Ρ	

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

larca commercial:														
Tipo:		P120_ED												
Identificador(es) del modelo:								NUOVA ADRANO 7						
Madalas aguivalentes:														
Modelos equivalentes:						·								
Funcionalidad de calefacción indirecta:				☑ no										
Potencia calorífica directa:							7,3	kW						
Potencia calorífica indirecta:							0,0	kW						
											\neg			
	Combustible preferido [sì / no]	Otros combustibles apropiados [sì / no]	ηs					ones resultantes de la Tacción de espacios a						
Combustible								potencia calorífica mínima						
			[%]	PM	OGC	со	NOX	PM	OGC	со	NOX			
				mg/Nm³ (13%O ₂)		n	mg/Nm^3 (13%O $_2$)							
Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %	☑ sì	☑ no	85%	15	1	186	105	19	5	295	98			
Clase de eficiencia energética:		A+												
Indice de eficiencia energética (EEI):				124										
CARACTERÍSTICAS AL FUNCIONAR E	XCLUSIVAMEN	ITE CON EL CC	MBUS	STIBLE	PREF	ERIDO	:							
Potencia calorífica nominal	OTENCIA CALORÍ P _{nom}	FICA		7,3	7.2					kW				
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{nom}		3,1						kW					
	ICIA ÚTIL (PCN DE	FÁBRICA)		20.4						٥,				
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)	η _{th,nom}			89,0 92,3					%					
Eliciencia utili a potericia calorinica milimia (malcativa)	$\eta_{th,min}$			J _ , .	5					70				
	O AUXILIAR DE EI	ECTRICIDAD												
A potencia calorífica nominal	el _{max}		-	0,048					kW					
A potencia calorífica mínima	el _{min}		0,027					kW kW						
En modo de espera	el _{SB}			0,00)				<u> </u>	KVV				
	ENERGÍA DEL PILO	OTO PERMANEN	ΤΕ											
Necesidad de energía del piloto (si procede)	P _{pilot}	n.a. kW												
TIPO DE CONTROL DE POTE	NCIA CALORÍFICA	/DE TEMPERATU	JRA INT	ERIOR										
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador sema-nal							(F	2)		7%				
OTDA	- and alleg be o													
No aplicable	S OPCIONES DE C	ONTROL					(F	:3)		0%				
TVO apricable							1-	<u> </u>						
Observar cualesquiera precauciones específicas para la instalación, el montaje o manto	enimiento del aparat	o de calefacción loca	l, conteni	do en el ı	manual d	le instruc	ciones q	ue acom	paña al p	roducto				

INFORMACIÓN DE CONTACTO EMITIDO EL: PERSONA EMPODERADA:

Invicta Group

Zone Industrielle Lieu-dit "La Gravette" - 08350 DONCHERY - FR

Tél: +33 (0)3 24 27 71 71

www.invicta-group.fr | accueil@invicta-group.fr

29/08/2025

Ing. Andrea Tezza Technical Manager