

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011
N.DoP: 1104 - CRM - 14/06/2025

1. Code d'identification unique du produit type:	DAGLAN 9					FR
	P64359x (Invicta) - 72410418xxI (CM)					
Modèles:						
2. Usages prévus:	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude					
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:	INVICTA Zone Industrielle lieu-dit « la gravette » 08350 DONCHERY – FRANCE - Tél: +33 0324 277171					
5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:						Système 3 et 4
6. Organisme Notifié:	2456 - TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH					
Numéro du rapport d'essai:	CEE-0111/25-1					
7. Spécification technique harmonisée:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022					
8. Caractéristiques essentielles:						
Résistance et stabilité mécaniques						
Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter					mchim	0 kg
Sécurité en cas d'incendie - Protection des matériaux combustibles						
Distance minimale des matériaux combustibles - fond					dB	0 mm
Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant					dF	800 mm
Distance minimale des matériaux combustibles - plafond					dC	750 mm
Distance minimale des matériaux combustibles - arrière					dR	50 mm
Distance minimale des matériaux combustibles - côté					dS	200 mm
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral					dL	800 mm
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal					dP	800 mm
Épaisseur du matériau isolant protecteur					s	0 mm
Hygiène, santé et environnement - Émission de produits de la combustion						
Émission de Monoxyde de Carbone (CO à 13% O ₂)					CO	85 mg/Nm ³
Émission d'Oxydes d'Azote (NO _x à 13% O ₂)					NO _x	125 mg/Nm ³
Émission de Composés Organiques Volatils (OGC à 13% O ₂)					OCG	2 mg/Nm ³
Émission de Particules (PM à 13% O ₂)					PM	20 mg/Nm ³
Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement - Données pour l'installation sur un conduit de fumée						
Température de sortie des gaz de combustion					Ts	175 °C
Tirage minimum					p	6 Pa
Débit massique des gaz					Φf,g	6,2 g/s
Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée - Classe de température du conduit de fumée					Tclass	T200G
Économie d'énergie et isolation thermique - Puissance thermique, performances et performances de chauffage de la pièce						
Puissance thermique					P	9,0 kW
Puissance de chauffage de la pièce					PSH	9,0 kW
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant					PW	0,0 kW
Performances					η	92,0 %
Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nominale					ηs	80 %
Indice d'efficacité énergétique					EEI	121 -
Classe d'efficacité énergétique					Class	-
Consommation d'énergie électrique auxiliaire à puissance thermique nominale					elmax	0,105 kW
Consommation d'énergie électrique auxiliaire à puissance thermique à charge partielle					elmin	0,065 kW
Consommation d'énergie électrique auxiliaire en veille					elSB	0,002 kW
Utilisation durable des ressources naturelles						
Durabilité environnementale					NDP	
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est émise, conformément au Règlement (UE) N°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.						
Signé pour le fabricant et en son nom par					Signature	
Personne de référence	Fonction	Date	Lieu			
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	14/06/2025	Vivier-au-Court			