

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Suivant le Règlement (EU) N° 305/2011

0672I - RPC - 24/10/20241. Code d'identification unique du produit type: **MIRA Etanche 8 Wi-Fi** P644714 (Invicta) - 7241054900I (Caminetti Montegrappa)**Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude****EN 14785:2006.**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

MIRA Etanche 8 Wi-Fi

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Marque:

Fabricant:

INVICTA**CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico****Zone Industrielle lieu-dit « la gravette »****Via A. da Bassano, 7/9****08350 DONCHERY - FRANCE****36020 POVE DEL GRAPPA - ITALIE****Tél: +33 0324 277171****Tél: +39 0424 800500**

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 et 4

6. Dans le cas de performances relatives à un produit de la construction, qui rentre dans le cadre d'une norme harmonisée:

Le laboratoire notifié IMQ S.p.A. enregistré sous le numéro 0051 a effectué les tests pour la détermination des performances déclarées, sur la base de l'essai de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essais**CS22-0080043-01 du 15/07/2022**

7. Performances déclarées

Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006.			
Caractéristiques essentielles		Performances			
Sécurité Incendie					
Reaction au feu		A1			
Distance aux matériaux combustibles (pour les détails consultez la notice)		Distances minimales in mm:			
		à l'arrière	100	du plancher	-
		sur les côtés	200	du plafond	-
		en avant du poêle	1500		
Risque de chute de braises		Conforme			
Émission de produits de combustion			puissance th. nominale	puissance th. réduite	
		CO (13% O ₂)	0,024 %	0,024 %	
		PM	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	
Température de surface		Conforme			
Sécurité électrique		Conforme (EN 60335-2-102:2016)			
Aptitude au nettoyage		Conforme			
Pression maximale de service		- bar			
Température des fumees à la puissance nominale		T 162°C			
Résistance mécanique (pour porter un conduit de fumée)		NPD			
Puissance thermique nominale		8,0 kW			
Puissance thermique utile émise dans la pièce		8,0 kW			
Puissance thermique utile sur l'eau du bouilleur		- kW			
Rendement énergétique		à la puissance thermique nominale		a la puissance thermique réduite	
		89,5%		94,4%	

8. Les performances du produits identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par				Signature 
Personne de référence	Fonction	Date	Lieu	
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	24/10/2024	Pove del Grappa	