

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
N.DoP: 1055 - CRM - 21/06/2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	NEOSEN N					DE
	P948840 (Invicta) - 7040056600I (CM)					
Modelle:						
2. Verwendungszwecke:	Mit Holz befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung					
3. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers:	INVICTA Zone Industrielle lieu-dit « la gravette » 08350 DONCHERY – FRANCE - Tél: +33 0324 277171					
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:						System 3
6. Benannte Stelle:	1722 - CEIS - Centro de Ensayos, Innovación y Servicios					
Prüfberichtsnummer:	CEE-0281/25-1					
7. Harmonisierte technische Spezifikation:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022					
8. Wesentliche Merkmale:						
Mechanische Festigkeit und Stabilität						
Maximale Belastung des Schornsteins, die das Gerät maximal tragen kann				mchim	0	kg
Sicherheit im Brandfall - Schutz von brennbaren Materialien						
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Boden				dB	100	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden				dF	1000	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke				dC	600	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Hinten				dR	200	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seitlich				dS	500	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung				dL	1000	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung				dP	1500	mm
Dicke des schützenden Isoliermaterials				s	0	mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz - Emission der Verbrennungsprodukte						
				nom		part
Kohlenmonoxid-Emission (CO bei 13% O ₂)				CO	508	mg/Nm ³
Emission von Stickstoffoxiden (NO _x bei 13% O ₂)				NO _x	95	mg/Nm ³
Emission von Flüchtigen Organischen Verbindungen (OGC bei 13% O ₂)				OCG	11	mg/Nm ³
Partikelemissionen (PM bei 13% O ₂)				PM	6	mg/Nm ³
Sicherheit und Zugänglichkeit im Betrieb - Daten für den Einbau in einen Schornstein						
				nom		part
Rauchgasaustrittstemperatur				Ts	231	°C
Minimaler Schornsteinzug				p	15	Pa
Massenstrom des Rauchgases				Φf,g	6,6	g/s
Brandsicherheit beim Einbau in den Schornstein - Temperaturklasse des Schornsteins				Tclass	T250G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz - Heizleistung, Wirkungsgrad und Wirkungsgrad der Raumheizung						
				nom		part
Heizleistung				P	10,3	kW
Raumwärmeleistung				PSH	10,3	kW
Wasserwärmeleistung, falls zutreffend				PW	0,0	kW
Wirkungsgrad				η	88,0	%
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen						
Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung				ηs	78	%
Energieeffizienzindex				EEI	118	-
Energieeffizienzklasse				Class	A+	-
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Nennwärmeleistung				elmax	0,000	kW
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Teillastwärmeleistung				elmin	0,000	kW
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie im Standby-Betrieb				elSB	0,000	kW
Umweltverträglichkeit				NDP		
9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.						
Unterzeichnet im Namen des Herstellers von					Unterschrift	
Ansprechpartner	Funktion	Datum	Ort			
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	21/06/2025	Vivier-au-Court			