

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011
N.DoP: 1055 - CRM - 21/06/2025

1. Code d'identification unique du produit type:	NEOSEN N				FR	
	P948840 (Invicta) - 7040056600I (CM)					
Modèles:						
2. Usages prévus:	Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude					
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:	INVICTA Zone Industrielle lieu-dit « la gravette » 08350 DONCHERY – FRANCE - Tél: +33 0324 277171					
5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:						Système 3
6. Organisme Notifié:	1722 - CEIS - Centro de Ensayos, Innovación y Servicios					
Numéro du rapport d'essai:	CEE-0281/25-1					
7. Spécification technique harmonisée:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022					
8. Caractéristiques essentielles:						
Résistance et stabilité mécaniques						
Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter				mchim	0	kg
Sécurité en cas d'incendie - Protection des matériaux combustibles						
Distance minimale des matériaux combustibles - fond			dB	100	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant			dF	1000	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - plafond			dC	600	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - arrière			dR	200	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - côté			dS	500	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral			dL	1000	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal			dP	1500	mm	
Épaisseur du matériau isolant protecteur			s	0	mm	
Hygiène, santé et environnement - Émission de produits de la combustion				nom		part
Émission de Monoxyde de Carbone (CO à 13% O ₂)			CO	508	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Émission d'Oxydes d'Azote (NO _x à 13% O ₂)			NO _x	95	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Émission de Composés Organiques Volatils (OGC à 13% O ₂)			OCG	11	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Émission de Particules (PM à 13% O ₂)			PM	6	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement - Données pour l'installation sur un conduit de fumée				nom		part
Température de sortie des gaz de combustion			Ts	231	°C	°C
Tirage minimum			p	15	Pa	Pa
Débit massique des gaz			Φf,g	6,6	g/s	0,0 g/s
Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée - Classe de température du conduit de fumée			Tclass	T250G		
Économie d'énergie et isolation thermique - Puissance thermique, performances et performances de chauffage de la pièce				nom		part
Puissance thermique			P	10,3	kW	0,0 kW
Puissance de chauffage de la pièce			PSH	10,3	kW	0,0 kW
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant			PW	0,0	kW	0,0 kW
Performances			η	88,0	%	%
Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nominale			ηs	78	%	
Indice d'efficacité énergétique			EEI	118	-	
Classe d'efficacité énergétique			Class	A+	-	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire à puissance thermique nominale			elmax	0,000	kW	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire à puissance thermique à charge partielle			elmin	0,000	kW	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire en veille			elSB	0,000	kW	
Utilisation durable des ressources naturelles						
Durabilité environnementale			NDP			
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est émise, conformément au Règlement (UE) N°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.						
Signé pour le fabricant et en son nom par				Signature		
Personne de référence	Fonction	Date	Lieu			
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	21/06/2025	Vivier-au-Court			