

Langue: FRA

## EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE

arques:														
Marques:  Modèle: -														
Référence commerciale: VIESTE 7 PLUS														
71.51E / 1.65														
Modèles équivalents:														
Fonction de chauffage indirect: ☑ non														
Puissance thermique directe:					7,3 kW									
Puissance thermique indirecte:						0,0 kW								
Combustible	Combustible de référence [oui / non]	Autre(s) combustible(s) admissible(s) [oui / non]	ηs [%]	chauffage des locaux à la chauf					Émissions dues au Iffage des locaux à la Iissance thermique					
												nominale		
				Р	cog	со	NOX	Ρ	COG	со	NOX			
				mg/Nm³ (13%O <sub>2</sub> )			m	mg/Nm <sup>3</sup> (13%O <sub>2</sub> )						
				Bois comprimé sous la forme de granulés (pellets) ou de briquettes	☑ oui	☑ non	84%	15	1	116	97	20	4	161
Classe d'efficacité énergétique:			A+											
Indice d'efficacité énergétique (IEE):					124									
CARACTÉRISTIQUES POUR UNE UTILISATI	ON AVEC LE C	OMBUSTIBLE I	DE RÉF	ÉREN	CE UN	IIQUEI	MENT:							
PUISSANCE THERMIQUE														
Puissance thermique nominale	P <sub>nom</sub>			7,3	3				kW					
Puissance thermique minimale (indicative)	P <sub>min</sub>		3,4							kW				
REN	DEMENT UTILE (P	CI brut)												
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{\text{th,nom}}$	0.0.00	88,8 %											
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	90,1							%					
CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ AUXILIAIRE														
À la puissance thermique nominale À la puissance thermique minimale	el <sub>max</sub>	0,053							kW					
En mode veille	el <sub>min</sub>	0,002						kW						
	2.28			0,00										
PUISSANCE REQU	JISE PAR LA VEILL	EUSE PERMANEN	NTE											
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P <sub>pilot</sub>	n.d.						kW						
TVPE DE CONTRÔLE DE LA PLUSSA	NCE THERMIOLIE	OU DE LA TEMPÉ	RATURI	E DE LA	DIÈCE									
TYPE DE CONTRÔLE DE LA PUISSANCE THERMIQUE ou DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE  Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire (F2)						2)		7%						
AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE														
Non applicable (F3)								0%						
Observer les éventuelles précautions particulières pour l'installation, du montage ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé, contenu dans le manuel d'instructions accompagnant le produit														
Secreti les esentaches precautions particulières pour i installation, un montage ou de l	entreaen du disposit	ac chaunage uecei	anse, (	Jincilu (	uuna IC III	.a.iuci u l	structio	accum	.pugnani	, ic prout				

COORDONNÉES DE CONTACT DELIVRÈE LE: PERSONNE HABILITÉE:

Invicta Group

Zone Industrielle Lieu-dit "La Gravette" - 08350 DONCHERY - FR

Tél: +33 (0)3 24 27 71 71

www.invicta-group.fr | accueil@invicta-group.fr

15/07/2025

Ing. Andrea Tezza Technical Manager