

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011
N.DoP: 1089 - CRM - 05/09/2025

1. Código de identificación única del producto tipo:	MIRA 10 Wi-Fi ES				
	P644704 (Invicta) - 724055100I (CM)				
Modelos:					
2. Usos previstos:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente				
3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:	INVICTA Zone Industrielle lieu-dit « la gravette » 08350 DONCHERY – FRANCE - Tél: +33 0324 277171				
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:					Sistema 3 y 4
6. Entidad Notificada:	0051 - IMQ S.p.A.				
Número del informe de prueba:	CS25-0121184-01				
7. Especificación técnica armonizada:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022				
8. Características esenciales					
Resistencia mecánica y estabilidad					
Carga máxima de una chimenea que el aparato puede soportar	mchim	20	kg		
Seguridad en caso de incendio - Protección de materiales combustibles					
Distancia mínima de materiales combustibles - parte inferior	dB	0	mm		
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal	dF	1500	mm		
Distancia mínima de materiales combustibles - techo	dC	750	mm		
Distancia mínima de materiales combustibles - parte trasera	dR	200	mm		
Distancia mínima de materiales combustibles - lado	dS	400	mm		
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral	dL	1500	mm		
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal	dP	2000	mm		
Grosor del material aislante protector	s	0	mm		
Higiene, salud y medio ambiente - Emisión de productos de la combustión					
Emisión de Monóxido de Carbono (CO al 13% O ₂)	CO	299	mg/Nm ³	299	mg/Nm ³
Emisión de Óxidos de Nitrógeno (NOx al 13% O ₂)	NOx	199	mg/Nm ³	199	mg/Nm ³
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (OGC al 13% O ₂)	OCG	5	mg/Nm ³	60	mg/Nm ³
Emisión de Material Particulado (PM al 13% O ₂)	PM	20	mg/Nm ³	20	mg/Nm ³
Seguridad y accesibilidad en el uso - Datos para la instalación a una chimenea					
Temperatura de salida de los gases de combustión	Ts	251	°C	116	°C
Tiro mínimo	p	5	Pa	4	Pa
Flujo másico de gases de combustión	Φf,g	6,8	g/s	2,5	g/s
Seguridad contra incendios de la instalación a la chimenea - Clase de temperatura de la chimenea	Tclass	T250G			
Ahorro de energía y conservación del calor - Potencia térmica, eficiencia y eficiencia de calefacción de espacios					
Potencia térmica	P	9,5	kW	3,0	kW
Potencia térmica para calefacción de espacios	PSH	9,5	kW	3,0	kW
Potencia térmica del agua, si aplica	PW	0,0	kW	0,0	kW
Eficiencia	η	88,0	%	94,0	%
Uso sostenible de los recursos naturales					
Efficiencia estacional de calefacción de espacios a potencia térmica nominal	ηs	85	%		
Índice de eficiencia energética	EEI	125	-		
Clase de eficiencia energética	Class	A+	-		
Consumo de energía auxiliar eléctrica a la potencia calorífica nominal	elmax	0,058	kW		
Consumo de energía auxiliar eléctrica a la potencia calorífica en carga parcial	elmin	0,031	kW		
Consumo de energía auxiliar eléctrica en modo de espera	elSB	0,002	kW		
Sostenibilidad ambiental					
NDP					
9. El rendimiento del producto identificado arriba está en conformidad con el conjunto de rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) No. 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.					
Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por				Firma	
Persona de referencia	Función	Fecha	Lugar		
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	05/09/2025	Vivier-au-Court		