

Língua: POR

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL A COMBUSTÍVEL SÓLIDO

Marca comercial:							\				1			
INFICIA														
Tipo: Identificador(es) de modelo: MIRA ETANCHE 8 Wi-Fi														
iviira ETAIVCHE 6 WI-FI														
Modelos equivalentes:														
Funcionalidade de aquecimento indireto: ☑ não														
Potência calorífica direta:							8,0 kW							
Potência calorífica indireta:								0,0 kW						
Combustível	Combustível preferencial [sim / não]	Outro(s) combustível (eis) ade-quado(s) [sim / não]	ηs [%]	Emissões resultantes do aquecimento ambiente, à potência calorífica nominal			aque	Emissões resultantes do aquecimento ambiente, à potência calorífica mínima						
				PM	GOC	со	NOX	PM	GOC	со	NOX			
				mg/Nm³ (13%O ₂)			n	mg/Nm ³ (13%O ₂)						
Madeira prensada, teor de humidade < 12 %	☑ sim	☑ não	86%	20	5	300	200	20	60	300	200			
Classe de eficiência energética:			A+					\+						
Índice de eficiência energética (EEI):					126									
CARACTERÍSTICAS QUANDO EM FUNCIONAMENTO APENAS COM O COMBUSTÍVEL PREFERENCIAL														
P(OTÊNCIA CALORÍ	FICA												
Potência calorífica nominal	P _{nom}		8,0						kW					
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}			kW										
EFICIÊI	NCIA ÚTIL (PCI RI	ECEBIDO)												
Eficiência útil à potência calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	89,5 %												
Eficiência útil à potência calorífica mínima (indicativa)	$\eta_{th,min}$	94,4							%					
CONCLINA	O DE ELETRICIDA	DE ALIVILIAD												
À potência calorífica nominal	O DE ELETRICIDA el _{max}	0,063							1	kW				
À potência calorífica mínima	el _{min}	0,049								kW				
Em estado de vigília	el _{sB}	0,004								kW				
REQUISITO DE ENERGIA DA CHAMA-PILOTO PERMANENTE equisito de energia da chama-piloto permanente (se aplicável) P _{pilot} n.a.							kW							
Requisito de energia da chama-piloto permanente (se aplicável) P _{pilot} n.a.									<u> </u>	KVV				
TIPO DE POTÊNCIA CALORÍ	FICA/COMANDO	DA TEMPERATU	RA INTE	RIOR										
Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal							(F	2)		7%				
OLITRA	AS OPÇÕES DE CO	OMANDO												
Com opção de comando à distância							(F	:3)		1%				
									•					
Observar quaisquer precauções específicas para instalação, a montagem ou manutenção do aquecedor deambiente local, contido no manual de instruções que acompanha o produto														

ELEMENTOS DE CONTACTO EMITIDO EM: PESSOA AUTORIZADA:

Invicta Group

Zone Industrielle Lieu-dit "La Gravette" - 08350 DONCHERY - FR

Tél: +33 (0)3 24 27 71 71

www.invicta-group.fr | accueil@invicta-group.fr

07/08/2025

Ing. Andrea Tezza Technical Manager