

Poêle à bois
BRADFORD

*Référence P91734**


avec * :
4 = peinture anthracite
6 = émaillé ivoire
7 = émaillé rouge

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent, suivant EN 13240 :

| | |
|--|---|
| Puissance nominale | 9 kW |
| Rendement | 76 % |
| Taux de CO% | 0.10 % |
| Classement Flamme verte | ★★★★★★ |
| Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂ | 30 mg/Nm ³ |
| T° fumées | 315°C |
| Combustible recommandé | Bois / bûches de 25 cm <i>longueur maximale possible : 54 cm</i> |
| Débit massique des fumées | 7.3 g/s |
| Protection du sol : L'appareil ne doit pas être posé directement sur un sol en matériaux combustibles ou se dégradant sous l'effet de la chaleur. Si le cas se présente, placer l'appareil sur une dalle en béton de largeur 100 cm, longueur 100 cm, épaisseur 45mm recouverte d'une face réfléchissante côté appareil (plaque métallique type inox, ou face céramisée brillante), l'appareil étant placé au centre de cette dalle. Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : arrière 100 cm / latérale 100 cm Si les parois adjacentes sont en matériaux <u>incombustible</u> et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm | |
| Combustion prolongée | 8 heures |




Caractéristiques de construction :

| | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| Masse de l'appareil | 167 kg | |
| Chambre de combustion | Avec système de post combustion | |
| Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus et à l'arrière de l'appareil | diamètre 150 mm | |
| Encombrement | Voir schéma ci-dessus | |
| Dimensions de la porte | h 366.5 mm | lg 522 mm |
| Dimensions de la vitre | h 268 mm | lg 443 mm |
| Plaque signalétique | Gravée sous le cendrier | |

INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL.

Pour limiter l'échauffement des parois voisines du poêle à 65K (K = degrés Celsius au-dessus de la température ambiante), il est nécessaire de respecter les distances minimales indiquées sur le schéma ci-dessous.

Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 150 mm.





**DECLARATION SUIVANT REGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015 et SUIVANT
REGLEMENT DELEGUE (UE) 2015/1186 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015**

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Référence du modèle: | P91734x |
| Modèle/désignation: | Poêle BRADFORD emaille |
| Marque: | INVICTA |
| Fonction de chauffage indirect: | non |
| Puissance thermique directe: | 9,0 kW |
| Puissance thermique indirecte: | 0,0 kW |

| Combustible: | Combustible de référence: | Autre(s) Combustible(s) admissible(s) | η_s % (*) | Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*) | | | | Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*) | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------|--|-----|------|-----------------|--|-----|----|-----------------|
| | | | | P | COG | CO | NO _x | P | COG | CO | NO _x |
| | | | | mg/Nm ³ (13 % O ₂) | | | | mg/Nm ³ (13 % O ₂) | | | |
| Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % | oui | non | 66 | 30 | 100 | 1250 | 160 | - | - | - | - |

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance Thermique

| | | | |
|--|-----------|------|----|
| Puissance thermique nominale: | P_{nom} | 9,0 | kW |
| Puissance thermique minimale (indicative): | P_{min} | n.d. | kW |

Rendement utile (PCI brut)

| | | | |
|--|-----------------|------|---|
| Rendement utile à la puissance thermique nominale: | $\eta_{th,nom}$ | 76,0 | % |
| Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif): | $\eta_{th,min}$ | n.d. | % |

Consommation d'électricité auxiliaire

| | | | |
|--------------------------|-------------|---|----|
| A la puissance nominale: | $e_{l,max}$ | - | kW |
| A la puissance minimale: | $e_{l,min}$ | - | kW |
| En mode veille: | $e_{l,sB}$ | - | kW |

Puissance requise par la veilleuse permanente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|----|
| Puissance requise par la veilleuse: | P_{pilot} | n.d. | kW |
|-------------------------------------|-------------|------|----|

| | | |
|--|---|----|
| Type de contrôle de la puissance/de la température de la pièce F(2): | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | 0% |
| Autres options de contrôle F(3): | Non applicable | 0% |


| | |
|--|-----|
| Classe d'efficacité énergétique: | A |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE): | 100 |

| Coordonnées de contact : | | Date: | Signataire: |
|-------------------------------|----------------------------|------------|---|
| INVICTA GROUP | Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71 | 25/11/2024 | Benjamin Pernellet |
| Zone industrielle La Gravette | invicta.fr | | Le Technicien Laboratoire  |
| 08350 - DONCHERY France | contact@invicta-group.fr | | |

(*) η_s = efficacité énergétique saisonnière, P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO_x = oxydes d'azote

INVICTA Poêle BRADFORD

référence: P91734x



| Rep | Nbr | Désignation | Référence |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | Socle | F610104B-A |
| 2 | 4 | Pied | F610534U |
| 3 | 4 | Vis tête hexagonale de 8x50 | AV8408500 |
| 4 | 12 | Rondelle de 8 | AV4100080 |
| 5 | 4 | Ecrou sécurité de 8 | AV7010080 |
| 6 | 1 | Façade cendrier | F610105B-A |
| 7 | 2 | Vis tête fraisée de 6x50 | AV8636500 |
| 8 | 9 | Ecrou à embase de 6 | AV7220060 |
| 9 | 1 | Fond | F610536U-B |
| 10 | 2 | Côté | F610537B-B |
| 11 | 1 | Avaloir | F610540U-B |
| 12 | 4 | Tirant | AS900102A |
| 13 | 4 | Ecrou à embase de 8 | AV7220080 |
| 14 | 4 | Ecrou de 8 | AV7100080 |
| 15 | 1 | Façade | F610538U |
| 16 | 1 | Porte | F610539U |
| 17 | 2 | Clou de 6x25 | AS0106250 |
| 18 | 1 | Loquet de porte | F610553U |
| 19 | 1 | Vis de loquet | AS800251B |
| 20 | 1 | Registre d'air secondaire | AT610184A |
| 21 | 1 | Guide d'air | F610551B |
| 22 | 6 | Vis tête fraisée de 6x30 | AV8636300 |
| 23 | 2 | Rondelle de 6 | AV4100060 |
| 24 | 4 | Ecrou de 6 | AV7100060 |
| 25 | 1 | Axe excentrique | AS700253B |
| 26 | 1 | Ecrou bas de 6 | AV7130060 |
| 27 | 1 | Joint de porte Ø8 de 1.564 mètre | AI303008 |
| 28 | 2 | Vis sans tête de 6x25 | AV8706250 |
| 29 | 1 | Buse Ø150 | F610271B |
| 30 | 2 | Joint Ø5 de 0.57 mètre | AI303005 |
| 31 | 8 | Vis tête fraisée de 6x20 | AV8636200 |
| 32 | 1 | Tampon Ø150 | F610228B |
| 33 | 1 | Taque | F610559B |
| 34 | 1 | Joint de taque Ø8 de 1.072 mètre | AI303008 |
| 35 | 5 | Vis tête fraisée de 6x25 Inox | AV8636256 |
| 36 | 1 | Défecteur | F610542B |
| 37 | 1 | Côté droit | F610541B-B |
| 38 | 1 | Côté gauche | F610550B-B |
| 39 | 1 | Rondelle | AT610161A |
| 40 | 1 | Tôle de fond | AT610180A |
| 41 | 1 | Dessus | F610543B |
| 42 | 1 | Porte de cendrier | F610106U-A |
| 43 | 1 | Joint de cendrier Ø8 de 0.867 mètre | AI303008 |
| 44 | 1 | Tole cendrier | AT610530A |
| 45 | 2 | Rivet de 5x16 | AV5205160 |
| 46 | 1 | Registre d'air primaire | AT610340A |
| 47 | 1 | Support de registre d'air primaire | AT610531A |
| 48 | 2 | Vis tête hexagonale de 6x10 | AV8406100 |
| 49 | 1 | Contrepoids | F670708B-A |
| 50 | 2 | Vis tête fraisée de 6x16 | AV8636166 |
| 51 | 2 | Grille foyère | F610548B-B |
| 52 | 1 | Bouchon | F610375B |
| 53 | 1 | Grille supérieure droite | F610544B |
| 54 | 1 | Grille supérieure gauche | F610545B |
| 55 | 1 | Poignée de porte | AB610103A |
| 56 | 1 | Vis tête fraisée de 10x110 | AV8630100 |
| 57 | 1 | Chenet | F610552B |
| 58 | 1 | Joint de vitre de 7x3 de 1.382 mètre | AI010080 |
| 59 | 1 | Vitre | AX606173A |
| 60 | 3 | Attache de vitre | AS700262 |
| 61 | 3 | Vis tête cylindrique de 4x6 | AV8644067 |
| 62 | 1 | Main froide | AS800255 |

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la « NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS » fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme, 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdits).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décentrage.

Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

Première mise en service.

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

Allumage :

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environs 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

▪ **Puissance nominale :**

Elle est obtenue :

- avec une charge de bois de 2 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur (= une bûche fendue) de longueur 25 cm
- avec un tirage de 12Pa
- charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale »

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution , **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer** , puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

▪ **Combustion prolongée**

Elle est obtenue :

- En triplant la charge de bois à la Puissance nominale, constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
- avec un tirage de 6 Pa.
- en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
- en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.

Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargement.


- **Vérifier** systématiquement que la façade du cendrier et bien positionnée contre la face du compartiment cendrier pour en assurer l'étanchéité ; c'est une garantie de sécurité et de bon fonctionnement.

Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :

Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée =
BON
Appareil « chaud et propre »

Combustion sans flammes =
MAUVAIS
Appareil « froid et sale »



Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade du cendrier, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » (registre ouvert de 25 mm) et « Combustion prolongée » (registre fermé) :
- **Registre d'allumage** : L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la position « Puissance nominale » permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.
- **Registre d'air secondaire** : Ce registre doit rester ouvert au maximum pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre. L'action de réglage de ce registre n'est justifiée que si le tirage est plus élevé que celui qui est recommandé (voir ci avant). Dans ce cas, ce registre peut être réglé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

Information pour le recyclage/la fin de vie du produit :

Veillez-vous munir des pages « Eclaté » et « Nomenclature » afin de visualiser les numéros et les références des différentes pièces composant le produit.

Le tableau suivant répertorie les composants de l'appareil et les indications pour une séparation et un dépôt dans les filières de recyclage/valorisation appropriées suivant la réglementation en vigueur :

| Référence de la pièce commençant par | A mettre avec les : |
|---|---|
| AS, AV, AT F | Métaux |
| AI, AX | Encombrants |
| AL | DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) |

Nota : De même, les déchets d'emballage (bois, carton, plastique) doivent être triés suivant les dispositions en application dans le pays.

| Règlement délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT <i>Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche</i> | |
|--|---|
| Marque Commerciale. <i>Trade mark.</i> | INVICTA |
| Référence. <i>Identifier.</i> | P91734x |
| Classe d'efficacité énergétique. <i>Energy efficiency class.</i> | A |
| Puissance thermique directe. <i>Direct heat output.</i> | 9kW |
| Puissance thermique indirecte. <i>Indirect heat output.</i> | -- kW |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE). <i>Energy Efficiency Index (EEI).</i> | 100 |
| Rendement utile à la puissance thermique nominale. <i>Useful efficiency at nominal heat output.</i> | 76,0 % |
| Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé. | <ul style="list-style-type: none"> • Le Montage, l'installation et l'entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié. • Respecter les distances de sécurité préconisées. • Pour assurer le fonctionnement convenable de l'appareil, l'installation doit avoir : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une alimentation en air frais dédié à la combustion. ▪ Une évacuation des produits de combustion. • L'appareil et l'installation doivent être entretenus régulièrement. • Toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : Attention aux brûlures !!! <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si nécessaire, installer une protection autour de l'appareil pour empêcher tout contact. • N'utiliser que le combustible recommandé. • Lire les manuels d'instructions fournis avec le produit. |
| <i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Assembly, the installation and the maintenance must be realized by a qualified professional.</i> • <i>Respect the recommended safe distances.</i> • <i>To Insure the proper functioning of the stove, the installation must have :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The supply of fresh air necessary for the combustion.</i> ▪ <i>The evacuation of combustion products.</i> • <i>The stove and the installation must be periodic maintained.</i> • <i>All the surfaces of the stove are hot : Be careful to burns !!!</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>If necessary, install a protection all around the stove to prevent any contact.</i> • <i>Use only the fuels recommended.</i> • <i>Read the instructions manuals supplied with the stove.</i> |